



毫欧电阻 毫欧制造

承认书 Acknowledgement

深圳市毫欧电子有限公司

编号:Ho20200728-02

客户名称 (Customer)	
产品名称 (Description)	贴片跳线电阻
产品规格 (Product specification)	HoT1206-2W-0R
产品编码 (Product Code)	HoT00751

制作 (Writer)	陈秋萍	(受控章签章)
审核 (Checker)		
批准 (Approver)	郑志敏	
日期 (Date)	2020-07-28	



■ 承认书 Acknowledgement


- 1、目的：通过本承认书对样品特性和检验标准的描述，与客户更好沟通，达成一致意见，避免因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。
- 2、适用范围：本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准
- 3、订单关联：客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认，本承认书于客户收到日起两周后默认生效。

■ 产品名称 Product Name: 贴片跳线电阻

■ 标称Nominal: HoT1206-2W-0R

Ho	T	1206	2W	0R
Ho 毫欧电子	产品系列	封装	功率	阻值

■ 产品尺寸 Product Size

项 目	参 数				
尺寸(mm)	L	H	A		
	3±0.15	1.5±0.15	0.8±0.15		
产品编码: HoT00751					
备注	表面镀锡				

深圳市毫欧电子有限公司
受控文件 正本
正本号:

■ 客户确认 Customer Approval

客户负责人签字确认		客户受控章确认
物料规格		
负责人签字		
确认时间		

■ 产品特点 **Features:**

- 纯铜电镀，焊接性能良好
- 高可靠性，高过载能力,过载额定电流40A
- 使用温度范围较宽无感型设计.
- 符合ROHS 要求和无卤要求

试 验 项 目	试 验 方 法 条 件	性 能 要 求
过载	2.5 倍额定电压，持续 5 秒钟	$\Delta R \leq \pm (0.5\%R + 0.05 \Omega)$
可焊性	槽温：235℃±5℃， 浸渍时间：2s±0.5s	湿润引出端的焊料应能自由流动
耐焊接热	槽温：350℃±10℃， 浸入时间：3.5s±0.5s	$\Delta R \leq \pm (0.5\%R + 0.05 \Omega)$

■ 包装方式 **Packing**

盘装4000PCS/盘